

# PROYECTO

# NOTAS

# ESPECIFICACIONES FABRICACIÓN

## MODELO

10104-65 WOOD, 18W, 70cm, madera

## TEMPERATURA DE COLOR

- 3K 3000K (blanco cálido)
- 4K 4000K (blanco neutro)
- 6K 6000K (blanco frío)

## CHIP LED

-L4

- L1 1050280 - SMD2216 CRI>90 - 300led/m - DC24V - 20W/m - PCB 10mm
  - L2 1050285 - SMD2835 CRI>90 - 210led/m - DC24V - 22W/m - PCB 08mm
  - L3 1050333 - SMD5630 CRI>80 - 120led/m - DC24V - 35W/m - PCB 12mm
  - L4 1050336 - SMD2835 CRI>80 - 240led/m - DC24V - 35W/m - PCB 15mm - 2 filas
  - L5 1050915 - SMD5630 CRI>80 - 120led/m - DC24V - 40W/m - PCB 15mm - 2 filas
  - L6 1050505 - SMD3014 CRI>80 - 224led/m - DC24V - 22W/m - PCB 10mm - DUAL
  - L7 1050329 - SMD3535 CRI>80 - 120led/m - DC24V - 24W/m - PCB 10mm - RGB
- (Consultar para otros modelos compatibles de tiras led)

## DRIVER LED

-D1

- D1 Driver led DC24V Slim
- D2 Driver Led Philips
- D3 Driver Led Mean Well

## CONTROL REGULACIÓN

-ON

### ON ON-OFF

- RF 1051229 - RF 2.4GHz con mando a distancia
- TR 1080254 - Triac
- 1V 1051362 - 0-10V
- DL 1051039 - DALI
- WF 1051390 - WiFi (app-voz)
- IR 1051337 - Sensor IR

## ACCESORIOS REGULACIÓN

- R1 1051348 - Panel táctil para empotrar, alimentación 220V, RF - 4 zonas
  - R2 1051352 - Panel táctil de superficie, alimentación pilas AAA, RF - 4 zonas
  - T1 1080255 - Panel con ruleta para empotrar TRIAC
  - T2 1210066 - Panel táctil con regulación para empotrar TRIAC
  - V1 1160193 - Panel con ruleta para empotrar 0-10V LITECH E610
  - V2 1051424 - Panel táctil para empotrar, alimentación 220V, 0-10V
- (Consultar para otros mandos de control y compatibilidad)

## CAJA DE CONEXIONES

-10

- 10 2013032 - Rectangular, blanco, 400x40x60mm
  - 11 2013053 - Rectangular, silver, 400x40x60mm
  - 12 2013042 - Rectangular, acero inoxidable pulido, 300x70x37mm
  - 13 1013043 - Rectangular, acero inoxidable pulido, 500x70x37mm
  - 14 2013033 - Redondo, blanco, Ø100x40mm
  - 15 2013065 - Redondo, silver, Ø100x40mm
  - 16 2013034 - Redondo, blanco, Ø120x40mm
  - 17 2013061 - Redondo, blanco, Ø75x28mm
  - 18 2013062 - Redondo, negro, Ø75x28mm
  - 19 2013063 - Cuadrado, blanco, 80x80x30mm
  - 20 2013064 - Cuadrado, negro, 80x80x30mm
  - 21 1010875 - Redondo, blanco, cable AC + suspensión, Ø75x28mm
  - 22 1010876 - Redondo, negro, cable AC + suspensión, Ø75x28mm
  - 23 1010877 - Cuadrado, blanco, cable AC + suspensión, 80x80x30mm
  - 24 1010878 - Cuadrado, negro, cable AC + suspensión, 80x80x30mm
- (Algunos modelos solo pueden ser instalados con la fuente de alimentación en falso techo)

## OTROS CONECTORES A TECHO

- 31 1055366 - Conector para cable electricado fishing Ø18x20mm
- 32 1010669 - Conector a carril monofásico
- 33 1010670 - Conector a carril trifásico

## LONGITUD CABLES

-10

- 05 50 cm
- 10 100 cm
- 15 150 cm
- \*\* Otra longitud (especificar cm.)

## POSICIÓN CABLES SUSPENSIÓN

-CT

- CT Centrado
- LT Laterales
- \*\* Otra posición (especificar cm. desde los extremos)

- instalación por defecto
- opcional (sin incremento de precio)
- opcional (incremento de precio según catálogo)

