







Comparativa luces de emergencia LED

WALL	ZOR	ELITE	EMERLUX F415	EMERLUX F615	NICELUX	GOLUX	SIGNALED	WALLUX	BIGLUX	KROLUX
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
<p>Especificaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> Modo: Permanente / No permante. Configurable. Entrada Voltaje: AC220*240V * 50/60Hz Potencia: 3W Led: 0,6W * 5pcs SMD5730 Luminosidad (Lm): 150lm Batería: Ni·Cd recargable 3.6V * 0,6Ah Temperatura color CCT: 6000K Tiempo de trabajo: >= 180 minutos Tiempo de carga: 24 horas Protección: IP40, interior Instalación: Superficie. Actividad: Botón TEST / Led Verde (AC power+carga) Dimensiones: Ø120x50mm <p>Ref: 1017087 PVP: 15,95 € (IVA Incluido)</p>	<p>Especificaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> Modo: No permante. Entrada Voltaje: AC220*240V * 50/60Hz Potencia: 3W Led: 0,2W * 16pcs SMD2835 Luminosidad (Lm): 150lm Batería: Ni·Cd recargable 3.6V * 0,6Ah Temperatura color CCT: 6000K Tiempo de trabajo: >= 180 minutos Tiempo de carga: 24 horas Protección: IP40, interior Instalación: Superficie / Empotrado (incluye Kit). Actividad: Botón TEST / Led Verde (AC power+carga) Dimensiones: Ø120x50mm <p>Ref: 1017146 PVP: 15,95 € (IVA Incluido)</p>	<p>Especificaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> Modo: No permante. Entrada Voltaje: AC220*240V * 50/60Hz Potencia: 3W Led: 3W * 1pc High Power Luminosidad (Lm): 200lm Batería: Ni·Cd recargable 3.6V * 1,6Ah Temperatura color CCT: 6000K Tiempo de trabajo: >= 180 minutos Tiempo de carga: 24 horas Protección: IP20, interior Instalación: Empotrado, redondo o cuadrado. Actividad: Botón TEST / Led Verde (AC power+carga) Dimensiones: redondo: Ø85x25mm, cuadrado 105x105mm (incluye adaptador) <p>Ref: 1017050 PVP: 24,95 € (IVA Incluido)</p>	<p>Especificaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> Modo: Permanente / No permante. Configurable. Entrada Voltaje: AC1100*220V * 50/60Hz Potencia: 5W Led: 0,05W * 60pcs SMD2835 Luminosidad (Lm): 160/320lm Batería: Ni·Cd recargable 3.7V * 2Ah Temperatura color CCT: 6000K Tiempo de trabajo: >= 180 minutos Tiempo de carga: 24 horas Protección: IP34, interior Instalación: Superficie. Opcionalmente empotrado techo. Actividad: Botón TEST / Led Verde (AC power+carga) Dimensiones: 230x72x30mm Señalética: Opcional 12 <p>Ref: 1017258 PVP: 7,95 € (IVA Incluido)</p>	<p>Especificaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> Modo: Permanente / No permante. Configurable. Entrada Voltaje: AC1100*220V * 50/60Hz Potencia: 5W Led: 0,05W * 60pcs SMD2835 Luminosidad (Lm): 160/340lm Batería: Ni·Cd recargable 3.7V * 2Ah Temperatura color CCT: 6000K Tiempo de trabajo: >= 180 minutos Tiempo de carga: 24 horas Protección: IP34, interior Instalación: Superficie. Opcionalmente empotrado techo. Actividad: Botón TEST / Led Verde (AC power+carga) Dimensiones: 330x70x32mm Señalética: Opcional 12 señales disponibles. <p>Ref: 1017273 PVP: 9,95 € (IVA Incluido)</p>	<p>Especificaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> AUTO·TEST Modo: Permanente / No permante. Configurable. Entrada Voltaje: AC220*240V * 50/60Hz Potencia: 3W Led: 0,5W * 6pcs SMD5730 Luminosidad (Lm): 200lm Batería: Ni·Cd recargable 3.6V * 1,8Ah Temperatura color CCT: 6000K Tiempo de trabajo: >= 180 minutos Tiempo de carga: 24 horas Protección: IP40, interior Instalación: Superficie, empotrado en pared y techo. Actividad: Rojo (carga) / Verde (AC power) Dimensiones: 239x80x36mm Señalética: Opcional 4 señales disponibles. <p>Ref: 1017128 PVP: 14,95 € (IVA Incluido)</p>	<p>Especificaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> Modo: Permanente / No permante. Configurable. Entrada Voltaje: AC220*240V * 50/60Hz Potencia: 4W Led: 0,4W * 10pcs SMD5730 Luminosidad (Lm): 200lm Batería: Ni·Cd recargable 3.6V * 1,5Ah Temperatura color CCT: 6000K Tiempo de trabajo: >= 180 minutos Tiempo de carga: 24 horas Protección: IP65, estanca exterior Instalación: Superficie. Actividad: Rojo (carga) / Verde (AC power) Dimensiones: 345x107x75mm Señalética: Opcional 4 señales diferentes. AUTO TEST: Modelo LD1017129 <p>Ref: 1017079 PVP: 20,95 € (IVA Incluido)</p>	<p>Especificaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> Modo: Permanente. Entrada Voltaje: AC220*240V * 50/60Hz Potencia: 3W Led: 0,5W * 6pcs SMD5730 Luminosidad (Lm): 200lm Batería: Ni·Cd recargable 3.6V * 0,8Ah Temperatura color CCT: 6000K Tiempo de trabajo: >= 180 minutos Tiempo de carga: 24 horas Protección: IP20, interior Instalación: Superficie o suspendido de techo. Actividad: Botón TEST / Led Rojo (AC power+carga) Dimensiones: 310x207x30mm Señalética: Serigrafada sobre metacrilato óptico. Opcionalmente con cualquier otro diseño personalizado. <p>Ref: 1017051 PVP: 29,95 € (IVA Incluido)</p>	<p>Especificaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> Modo: Permanente / No permante. Configurable. Entrada Voltaje: AC220*240V Potencia: 5W Led: 0,5W * 10pcs SMD5730 Luminosidad (Lm): 300lm Batería: Ni·Cd recargable 3.6V * 1,8Ah Temperatura color CCT: 6000K Tiempo de trabajo: >= 180 minutos Tiempo de carga: 24 horas Protección: IP40, interior Instalación: Superficie, empotrado en pared y techo. Actividad: Verde (carga) / Blanco (AC power) Dimensiones: 265x140x40mm Señalética: Opcional 33 señales diferentes. AUTO TEST: Modelo LD1017130 <p>Ref: 1017102 PVP: 22,95 € (IVA Incluido)</p>	<p>Especificaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> Modo: Permanente. Entrada Voltaje: AC220*240V * 50/60Hz Potencia: 2,2W Led: 0,25W * 10pcs SMD2835 Luminosidad (Lm): 200lm Batería: Ni·Cd recargable 3.6V * 1,0Ah Temperatura color CCT: 6000K Tiempo de trabajo: >= 180 minutos Tiempo de carga: 24 horas Protección: IP40, interior Instalación: Superficie Actividad: Botón TEST / Verde (carga) / Blanco (AC power) Dimensiones: 547x155x35mm Señalética: Opcional 33 señales diferentes. Opcionalmente con cualquier otro diseño personalizado. AUTO TEST: Modelo LD1017131 <p>Ref: 1017103 PVP: 22,95 € (IVA Incluido)</p>	<p>Especificaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> AUTO·TEST Modo: No permanente. Entrada Voltaje: AC220*240V * 50/60Hz Potencia: 8,4W Led: 0,1W * 90pcs SMD3014 Luminosidad (Lm): 640lm Batería: Ni·Cd recargable 6V * 4,5Ah Temperatura color CCT: 6000K Tiempo de trabajo: >= 180 minutos Tiempo de carga: 24 horas Protección: IP65, interior/exterior Instalación: Superficie Actividad: Rojo (carga) / Verde (AC power) Dimensiones: 280x320x130mm <p>Ref: 1017132 PVP: 99,95 € (IVA Incluido)</p>